



Collection : CONTRA

Couleur* :



GA - Profils
chromés



BL - Noir mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 90 cm
- MATÉRIAU : Verre transparent
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 79
- BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale ou en diagonale
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 18
- CONFIGURATION : Espace fermé

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système de levage intégré, moins d'usure du joint au sol, larges poignées des 2 côtés
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie
- ACCESSIBILITÉ : Très large accès à l'espace de douche
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : Verre traité anticalcaire face intérieure ; caches de finition, surface lisse (visserie cachée)

Produits requis

- E22BW90 : Barre de renfort horizontale fixée à 90°
- Barre horizontale fixée à 45°
- Barre horizontale fixée à 90°

- POIDS : 30 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 79
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie


Bénéfices installateurs

- SIMPLICITÉ DE MONTAGE : Compensation murale de 18 mm pour les faux aplombs des murs

Produits liés


- E22000 : Profilé d'extension

Descriptif CCTP : Porte pivotante 90 cm, en angle. E22T91. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 90 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 79. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 79. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie.




	E22T71	E22T81	E22T91
Mm	700	800	900
A mini/maxi	664 / 682	764 / 782	864 / 882
C	590	690	790

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
D mini/maxi	660 / 680	760 / 780	860 / 880	960 / 980



	E22T71+E22L40	E22T81+E22L40	E22T91+E22L40
Mm	1100	1200	1300
A mini/maxi	1064 / 1100	1164 / 1200	1264 / 1300
C	590	690	790
E	400	400	400



	E22T71+E22L40	E22T81+E22L40	E22T91+E22L40
Mm	1100	1200	1300
A mini/maxi	1064 / 1100	1164 / 1200	1264 / 1300
C	590	690	790
E	400	400	400

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
D mini/maxi	660 / 680	760 / 780	860 / 880	960 / 980

Descriptif CCTP : Porte pivotante 90 cm, en angle. E22T91. Collection : CONTRA. DIMENSIONS : 200 x 90 cm. POIDS : 30 kg. MATÉRIAU : Verre transparent. TYPE D'INSTALLATION : En angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 40. LARGEUR MIN/MAX D'ACCÈS AVEC PORTE AVEC FIXE EN CM : 79. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 79. BARRE DE RENFORT : obligatoire, horizontale ou en diagonale. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. ÉTANCHÉITÉ : Fermeture de la porte par joint magnétique, baguette de seuil fournie.