

Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS :** 3,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **TYPE :** Mitigeur
- **SAILLIE DU BEC (MM) :** 201 - 213
- **MÉCANISME :** Cartouche thermostatique
- **NOUVEAUTÉ :** 0
- **MATÉRIAU :** Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10ACCLY103
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) :** 21 l/mn
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM) :** 150 ± 15
- **Clapets anti-retour** sur les alimentations


Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ :** Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **SÉCURITÉ :** Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- **ÉCONOMIE D'EAU :** Butée escamotable à mi-débit
- **ERGONOMIE :** Inverseur à bouton-poussoir
- **ENTRETIEN AISÉ :** Aérateur anti-calcaire "pièce". Se démonte sans outil, à l'aide d'une pièce de monnaie

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION :** Raccords et rosaces murales

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E72286. Collection : ALEO. POIDS : 3,1 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10ACCLY103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 201 - 213. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. NOUVEAUTÉ : 0. Clapets anti-retour sur les alimentations.