

Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **POIDS** : 3,1 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : 2 trous
- **CONSUMMATION D'EAU** : Limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR)** : 21 l/mn
- **RACCORDS** : Avec raccords et rosaces murales
- **ENTRAXE (MM)** : 150 ± 15

- **MATÉRIAU** : Métal
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS** : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - Ge5 - ACS : 10 ACCLY 103
- **TYPE** : Mitigeur
- **SAILLIE DU BEC (MM)** : 201 - 213
- **MÉCANISME** : Cartouche thermostatique
- Clapets anti-retour sur les alimentations


Bénéfices consommateurs

- **SÉCURITÉ** : Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C
- **SÉCURITÉ** : Corps tiède. Pas de zone chaude en surface du robinet
- **ÉCONOMIE D'EAU** : Butée escamotable à mi-débit
- **ERGONOMIE** : Inverseur à bouton-poussoir
- **ENTRETIEN AISÉ** : Aérateur anti-calcaire "pièce". Se démonte sans outil, à l'aide d'une pièce de monnaie

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION** : Raccords et rosaces murales

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E72286. Collection : ALEO. POIDS : 3,1 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 - Ge5 - ACS : 10 ACCLY 103. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 21 l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 201 - 213. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. Clapets anti-retour sur les alimentations.