



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 3 x 65 cm
- MATÉRIAU : Verre
- ANTIBUÉE : Oui
- LUMIÈRE : Oui
- ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- Puissance (en Watts) = 17 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge
- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- HORLOGE : Non
- PRISE USB : Non
- RANGEMENT : Miroir
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2330
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- PRATIQUE : Éclairage LED intégré

Dessin technique



Descriptif CPTP : Miroir rectangulaire Empreinte 160 cm. EB1422. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 160 x 3 x 65 cm. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. RANGEMENT : Miroir. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 17 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2330. Commande du miroir : Capteur Infrarouge. Température de LED : 4000°K +/- 500°K.