



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- RANGEMENT : Miroir
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux Lumineux (en Lumen) = 1750
- COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge
- Garantie : 5 ans
- MATÉRIAU : Verre
- ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 40W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Antibuée = NON
- 230 V

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rond Apparence Ø 50 cm. EB1426. Collection : Hors collection. POIDS : 3,6 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. RANGEMENT : Miroir. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 40W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux Lumineux (en Lumen) = 1750. Antibuée = NON. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. 230 V. Garantie : 5 ans.