


EB1444



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 4,30 x 65 cm
- MATÉRIAU : Verre
- RANGEMENT : Miroir
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- HORLOGE : Non
- Puissance (en Watts) = 10 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE : OUI
- Certification ROHS : OUI
- COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge
- POIDS : 12 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- ÉLECTRICITÉ : 230V, 10W, classe II IP44
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- ANTIBUÉE : Oui
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Certification EMC : OUI
- Flux lumineux (en Lumen) =
- Température de LED : 4000°K +/-500°K


Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

Produits liés

- Ensembles plans-vasques et meubles 120 cm

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Liseré 120 cm. EB1444. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 120 x 4,30 x 65 cm. POIDS : 12 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. RANGEMENT : Miroir. ÉLECTRICITÉ : 230V, 10W, classe II IP44. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 10 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE : OUI. Certification EMC : OUI. Certification ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) =. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Température de LED : 4000°K +/-500°K.