



Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





### Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS** : 60 x 3,40 x 65 cm
- **MATÉRIAU** : Verre
- **ÉLECTRICITÉ** : 230 V, Classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2100
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- **POIDS** : 6,6 kg
- **TYPE D'INSTALLATION** : Mural
- **RANGEMENT** : Miroir
- Puissance (en Watts) = 12 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge

### Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE** : Éclairage LED vertical intégré
- **CONFORT** : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNieUX** : Allumage sans contact par capteur infrarouge

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Réplique 60 cm. EB1470. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 60 x 3,40 x 65 cm. POIDS : 6,6 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. RANGEMENT : Miroir. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2100. Commande du miroir : Capteur Infrarouge. Température de LED : 4000°K +/-500°K.