



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 70 x 3,40 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ÉLECTRICITÉ :** 230 V, Classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2100
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- **POIDS :** 7,3 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **RANGEMENT :** Miroir
- Puissance (en Watts) = 12 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE, EMC et ROHS : OUI
- Commande du miroir : Capteur Infrarouge

Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE :** Éclairage LED vertical intégré
- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Réplique 70 cm. EB1471. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 70 x 3,40 x 65 cm. POIDS : 7,3 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230 V, Classe II. RANGEMENT : Miroir. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2100. Commande du miroir : Capteur Infrarouge. Température de LED : 4000°K +/-500°K.