

Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 100 x 3,40 x 65 cm
- MATÉRIAU : Verre
- RANGEMENT : Miroir
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 12 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certification CE : OUI
- Certification ROHS : OUI
- Antibuée = OUI
- POIDS : 9,2 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II
- Température de LED : 4000°K +/-500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2100
- COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED vertical intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Réplique 100 cm. EB1474. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 100 x 3,40 x 65 cm. POIDS : 9,2 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. RANGEMENT : Miroir. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/-500°K. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certification CE : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2100. Certification ROHS : OUI. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. Antibuée = OUI.