

Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :





Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 120 x 3,40 x 65 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ÉLECTRICITÉ :** 230V, classe II
- Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour
- Puissance (en Watts) = 12 W
- IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80
- Certifications CE, EMC et ROHS : OUI
- Antibuée = OUI
- 230 V
- **POIDS :** 10,6 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **RANGEMENT :** Miroir
- Température de LED : 4000°K +/- 500°K
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP 44
- Flux lumineux (en Lumen) = 2100
- **COMMANDE DU MIROIR :** capteur Infrarouge
- Garantie : 5 ans

Bénéfices consommateurs

- **PRATIQUE :** Éclairage LED vertical intégré
- **CONFORT :** Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- **INGÉNIEUX :** Allumage sans contact par capteur infrarouge

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir rectangulaire Réplique 120 cm. EB1475. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 120 x 3,40 x 65 cm. POIDS : 10,6 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, classe II. RANGEMENT : Miroir. Couleur de la lumière : Blanc - lumière du jour. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Puissance (en Watts) = 12 W. Fréquence : 50 Hz. IRC (Indice de rendu des couleurs) : 80. Indice de protection : IP 44. Certifications CE, EMC et ROHS : OUI. Flux lumineux (en Lumen) = 2100. Antibuée = OUI. COMMANDE DU MIROIR : capteur Infrarouge. 230 V. Garantie : 5 ans.